

OKPOL STOGO LANGŲ KAINORAŠTIS

ATVERČIAMAS/PANORAMINIS



PAKELTA ATIDARYMO AŠIS 3/4



CENTRINĖ AŠIS



Medžiaga	Tipas	modelis	stiklinio tipo	Matmenys: plotis x aukštis [cm]															
				55x78	55x98	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	134x98	
				01	02	03	04	15	05	06	07	13	08	09	14	10	11	12	
MEDINI/LANGAI	DVEJU STIKLŲ	CENTRINĖS AŠIES	XSO E2 stiklas grūd., šiltas rėmelis argono dujos Uw = 1,2 W/m.K Ug=1,0 W/m²K	214	220	237	244	271	244	271	300	322	300	331	378	331	374	331	
			ISO E2 stiklas grūd., šiltas rėmelis argono dujos Uw = 1,2 W/m.K Ug=1,0 W/m²K	248	254	271	278	305	278	305	334	356	334	364	411	364	408	364	
			ISO E8 stiklas grūd. lamin., šiltas rėmelis, atsparus triukšmui, argono dujos (PIA), 37 dB Uw = 1,2 W/m.K Ug=1,0 W/m²K	321	327	344	351	378	351	378	407	429	407	438	485	438	481	438	
			ISC1 E2 stiklas grūd., šiltas rėmelis, argono dujos Uw = 1,2 W/m.K elektrinis vald. su pultu						936	963	992	1014	992	1022	1069	1022	1066	1022	
			ISC2 E2 stiklas grūd., šiltas rėmelis, argono dujos Uw = 1,2 W/m.K elektrinis vald. jungikliu			571	578	605	578	605	635	656	635	665	712	665	708	665	
	DVEJU STIKLŲ	ATVERČIAMAS	ISH E2 stiklas grūd., šiltas rėmelis, argono dujos Uw = 1,2 W/m.K Ug=1,0 W/m²K				345	371		371	401		401						
			ISK E2 stiklas grūd., šiltas rėmelis, argono dujos Uw = 1,3 W/m.K Ug=1,0 W/m²K		438	455	462	488	462	488	518	539	518	548		548	592		
	TRIJŲ STIKLŲ	CENTRINĖS AŠIES	ISO I6 stiklas grūd., 2xšiltas rėmelis padeng. prieš apledėjimą, argono dujos Ug=0,7 W/m²K	431	438	455	461	488	461	488	518	563	518	550	600	550	592	550	
			ISO I3 stiklas grūd., 2xšiltas rėmelis, padeng. prieš apledėjimą, kriptono dujos Ug=0,5 W/m²K	498	501	518	525	563	525	551	581	627	581	613	663	613	655	613	
	LANGAI PVC	DVEJU STIKLŲ	CENTRINĖS AŠIES	VGO E2 stiklas grūd., šiltas rėmelis, argono dujos Uw = 1,3 W/m.K Ug=1,0 W/m²K	288	294	311	318	344	318	344	374		374	404		404	444	404
IGO E2 stiklas grūd., šiltas rėmelis, argono dujos Uw = 1,1 W/m.K Ug=1,0 W/m²K				338	344	361	368	394	368	394	424	456	424	454	498	454	494	454	
ATVERČIAMAS			IGH E2 stiklas grūd., šiltas rėmelis, argono dujos Uw = 1,1 W/m.K Ug=1,0 W/m²K				435	461		461	490		490						
			IGK E2 stiklas grūd., šiltas rėmelis, argono dujos Uw = 1,1 W/m.K Ug=1,0 W/m²K		534	551	559	585	559	585	614	646	614	645		645	685		
TRIJŲ STIKLŲ			CENTRINĖS AŠIES	IGO I3 stiklas grūd., 2xšiltas rėmelis, padeng. nuo apledėjimo, kriptono dujos Uw = 0,78 W/m.K Ug=0,5 W/m²K	605	611	628	636	661	636	661	691	720	691	721	765	721	761	721
		IGO I6 stiklas grūd., 2xšiltas rėmelis, Pad. nuo apledėjimo, argonas Uw = 0,9 W/m.K Ug=0,7 W/m²K	505	511	528	535	561	535	561	591	620	591	621	665	621	661	621		
Pristatymas [darbo dienos]				5-7 d.	12 d.	22 d.													

TARPINIŲ KAINORAŠTIS

tarpinės	mat.: plot. x aukš., [cm]	55x78	55x98	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	134x98	
	matmens pavadinimas	01	02	03	04	15	05	06	07	13	08	09	14	10	11	12	
U	universalus	lygioms arba profiliuotoms dangoms kai profilio aukštis iki 5 cm	79	81	82	86	87	86	87	94	102	94	106	117	106	116	106
P	lygiai dangai	lygioms dangoms iki 1 cm aukščio	76	77	79	82	84	82	84	91	99	91	102	114	102	114	104
H	aukšto profilio dangai	aukšto profilio dangoms kai profilio aukštis iki 9 cm	81	82	84	87	89	87	89	96	104	96	107	119	107	117	107
Pristatymas [darbo dienos]			5-7 d.														